



Bensin 95 E10

Produktbeskrivelse

Bensin 95 E10 er en standard bensinkvalitet tilsatt bioetanol, i henhold til NS-EN228.

Fordeler

Produktet inneholder opptil 9,8% bioetanol, noe som innebærer at utslippet av fossile drivhusgasser reduseres med minimum 3%, om man sammenligner med vanlig bensin. Biokomponentene tilfredsstiller EUs bærekraftkriterier, og kan fremstilles av ulike typer fornybare råvarer.

Bruksområder

Produktet er begrenset til bensinmotorer utstyrt med katalysator for rensing av avgasser.

Lagring

All bensin skal lagres i cisterner som er godkjente for lagring. For å sikre at produktkvaliteten ikke forringes, skal det ikke brukes lysgjennomtrengelige cisterner.

Helse, miljø og sikkerhet

Se sikkerhetsdatablad.

Spesifikasjoner

NS-EN228

Artikkelkoder

13320

Preem Norge AS

Besøksadresse: Lysaker Torg 6 (2 etasje), 1366
Lysaker
Hjemmeside: www.preem.no

Kundeservice

E-post: kundeservice@preem.no
telefon: 04211 eller 04200

Versjon

Revidert: 16.12.2022
Erstatter: XX.08.2022



Bensin 95 E5

Egenskap	Enhet	Krav (NS-EN228)
Oktantall, research	RONc	min. 95,0
Oktantall, motor	MONc	min. 85,0
Densitet	kg/m ³	720,0 - 775,0
Destillasjon <i>Fordampet ved 100 °C</i>	vol.-%	48
Damptrykk <i>sommer</i> <i>øvrigt årstider</i>	kPa	45,0 - 70,0 70,0 - 100,0

Miljøegenskaper

Egenskap	Enhet	Verdi
CO ₂ -ekvivalenter, WTW*	kg/liter	≤ 2,50
CO ₂ -reduksjon*	%	≥ 3

*Forventede verdier

Energiinnhold/brennverdi

Parameter	Enhet/kg	Enhet/liter
Mega joule (MJ)*	41,4	30,9
Kilowattimer (kWh)*	11,6	8,7

*Forventede verdier

Preem Norge AS

Besøksadresse: Lysaker Torg 6 (2 etasje), 1366
Lysaker
Hjemmeside: www.preem.no

Kundeservice

E-post: kundeservice@preem.no
telefon: 04211 eller 04200

Versjon

Revidert: 16.12.2022
Erstatter: XX.08.2022