



Preem Evolution Bensin

Produktbeskrivelse

Preem Evolution Bensin har en betydelig høyere fornybar andel enn standard bensin. Produktet har samme bruksområde som standard bensin, og er i henhold til standarden NS-EN228.

Fordeler

Preem Evolution Bensin reduserer utslippet av drivhusgasser med minimum 9%, sammenlignet med fossil bensin.

Bruksområder

Produktet er begrenset til bensinmotorer utstyrt med katalysator for rensing av avgasser.

Lagring

All bensin skal lagres i cisterner som er godkjente for lagring. For å sikre at produktkvaliteten ikke forringes, skal det ikke brukes lysgjennomtrengelige cisterner.

Helse, miljø og sikkerhet

Se sikkerhetsdatablad.

Spesifikasjoner

NS-EN228

Artikkelkode

13350

Preem Norge AS

Besøksadresse: Lysaker Torg 6 (2 etasje), 1366 Lysaker
Hjemmeside: www.preem.no

Kundeservice

E-post: kundeservice@preem.no
telefon: 04211 eller 04200

Revidert: 16.12.2022
Erstatter: 01.01.2021



Preem Evolution Bensin

Egenskap	Enhet	Krav (NS-EN228)
Oktantall, research	RONc	min. 95,0
Oktantall, motor	MONc	min. 85,0
Densitet	kg/m ³	720,0 – 775,0
Destillasjon <i>Fordampet ved 100 °C</i>	vol.-%	48
Damptrykk <i>sommer</i> <i>øvrige årstider</i>	kPa	45,0 – 70,0 70,0 – 100,0

Miljøegenskaper

Egenskap	Enhet	Verdi
CO ₂ -ekvivalenter, WTW*	kg/liter	≤ 2,4
CO ₂ -reduksjon*	%	≥ 9

*Forventede verdier

Energiinnhold/brennverdi

Parameter	Enhet/kg	Enhet/liter
Mega joule (MJ)*	42,2	31,5
Kilowattimer (kWh)*	11,8	8,8

*Forventede verdier

Preem Norge AS

Besøksadresse: Lysaker Torg 6 (2 etasje), 1366 Lysaker
Hjemmeside: www.preem.no

Kundeservice

E-post: kundeservice@preem.no
telefon: 04211 eller 04200

Revidert: 16.12.2022
Erstatter: 01.01.2021