



Alkylatbensin

2-takt

Produktbeskrivelse

Alkylatbensin er syntetisk fremstilt bensin med svært lave nivåer av urenheter. Alkylatbensin 2-takts er ferdigblandet med 2% full syntetisk to-taktolje.

Fordeler

Svært lave nivåer av forurensende stoffer gir positive effekter for både arbeidsmiljø, motorens levetid og ytelse.

Bruksområde

Alkylatbensin er beregnet for forbrenningsmotorer hvor krav til arbeidsforhold og miljøegenskaper er spesielt høye. Alkylatbensin 2-takts er beregnet for totaktsmotorer på land; som gressklippere, mopeder, motorsager og snøfresere. Når du velger bensinkvalitet, følg alltid produsentens anbefalinger.

Lagring

All bensin skal lagres i beholdere som er godkjente for lagring. For å sikre at produktkvaliteten ikke forringes, skal det ikke brukes lysgjennomtrengelige beholdere.

Helse, miljø og sikkerhet

Se sikkerhetsdatablad

Spesifikasjoner

- NS-EN 228

Artikkelkoder

- 88120 (5L)
- 88160 (200L)



Alkylatbensin 2-takt

Egenskap	Enhet	Krav i henhold til NS-EN 228
Oktantall, motor	-	min 90,0
Densitet v/15°C	kg/m ³	680 - 720
Blyinnhold	mg/l	maks 2
Benzen	vol-%	<0,1
Aromatinnhold	vol-%	<1,0
Olefininnhold	vol-%	<1,0
Svovelinhold	mg/kg	maks 10
Damptrykk (DVPE)	kPa	55,0-65,0
Varmeverdi / energi innhold	MJ/kg	-

Retten til endring er reservert. Dette erstatter alle tidligere utgaver.
For 2-takts bruk gjelder bensinverdiene før to-taktsolje tilsettes.