



Fyringsolje Lavsvovel

Produktbeskrivelse

Fyringsolje Lavsvovel er en lett fyringsolje tilsatt markør og fargestoff.

Fordeler

Produktet har et lavt svovelinnhold, noe som bidrar til lavre svovelutslipp og mindre forurensing av miljø og natur.

Bruksområder

Fyringsolje Lavsvovel er beregnet på trykkforstøvningsforbrennere i vannbårne sentralvarme- og varmluftsaggregat. Produktets kuldeegenskaper tilpasses årstiden hvor den leveres.

Lagring

All fyringsolje skal lagres i cisterner som er godkjente for lagring. For å sikre at produktkvaliteten ikke forringes, skal det ikke brukes lysgjennomtrengelige cisterner. Ved lagring av fyringsolje er det viktig å utføre regelmessig vannkontroll i cisternen for å redusere risikoen for vekst av mikroorganismer.

Helse, miljø og sikkerhet

Se sikkerhetsdatablad

Spesifikasjoner

- Produktet overholder kravene i Norsk Bransjestandard for Petroleumsprodukter, Lett Fyringsolje

Artikkelkode

- 20700



Fyringsolje Lavsvovel

Egenskap	Enhet	Krav
Densitet v/15 °C	kg/m ³	800,0 – 840
Viskositet v/40 °C	mm ² /s (cSt)	1,50 - 4,00
Svovelinhold	vekt %	maks 0,001
Flammepunkt	°C	min 55,0
Overdestillert v/350 °C	volum %	min 85
Tåkepunkt (Cloud Point) sommer vår/høst vinter	°C	maks 0 maks -15 maks -22
Blokkeringspunkt (CFPP) sommer vår/høst vinter	°C	maks -11 maks -24 maks -32
Vann	mg/kg	maks 200
Brennverdi pr liter	kWh/kcal/MJ	ca 9 / 8660 / 36,3
Termisk ledningsevne	W/mk	ca 0,18