



Marine Gassolje

500 ppm

Produktbeskrivelse

Marine Gassolje 500 ppm er et lett destillat tilsatt markør og fargestoff etter myndighetenes krav til produkter med lav avgiftssats.

Fordeler

Produktet gir god funksjon og reduserer utslipp av SOx.

Bruksområder

Marine Gassolje 500 ppm anvendes som drivstoff i marine dieselmotorer der det er tillatt å benytte drivstoff med lav avgiftssats.

Lagring

Lagring av produktet skal kun gjøres i tanker som er godkjente for lagring. For å sikre at produktkvaliteten ikke forringes, skal det ikke brukes lysgjennomtrengelige tanker. Ved lagring er det viktig å utføre regelmessig vannkontroll i tanken for å redusere risikoen for vekst av mikroorganismer.

Helse, miljø og sikkerhet Se sikkerhetsdatablad

Spesifikasjoner

- Norsk Bransjestandard for Petroleumsprodukter, Marine Gassolje.
- ISO 8217, DMA

Artikkelkode

□ 21200

PREEM NORGE AS

BESØKSADRESSE Lysaker Torg 6, 2 etasje, Lysaker

POSTBOKS 476, 1327 Lysaker, Norge

E-MAIL kundeservice@preem.no

TELEFON KUNDESERVICE 04211 og 04200

UTGAVE 26-09-2017

www.preem.no



Marine Gassolje 500 ppm

Egenskap	Enhet	Krav
Densitet v/15 °C	kg/m ³	maks 860
Viskositet v/40 °C	mm ² /s (cSt)	2,0 - 4,5
Svovelinhold	vekt %	maks 0,1
Flammepunkt	°C	min 60*
Cetanindeks		min 45
Overdestillert v/350 °C	volum %	min 85
Tåkepunkt (Cloud Point)	°C	maks 0
Blokkeringspunkt (CFPP)	°C	maks -11
Koksrest (på 10 vol.-% destillasjonsrest)	masse %	maks 0,3

* Internasjonalt krav.

POSTBOKS 476, 1327 Lysaker, Norge
E-MAIL kundeservice@preem.no

UTGAVE 26-09-2017
www.preem.no