



Preem Diesel

Produktbeskrivelse

Preem Diesel består av 100% diesel i henhold til NS-EN590.

Fordeler

Strengere krav til kjøretøyets utslipp av avgasser stiller krav til en velfungerende motor. Preem Diesel inneholder Preems multifunksjonsadditiv ACP. Additivet inneholder rengjørende tilsetninger som motvirker dannelse av belegg i innsprøytingssystemet og beskytter drivstoffsystemet mot rust. En ren motor gir optimal forbrenning, som bidrar til å redusere miljøskadelige utslipp. ACP additivet forventes å gi lavere drivstofforbruk sammenliknet med diesel uten ACP additiv, og kan bidra til å forlenge motorens levetid.

Bruksområder

Preem Diesel passer for både lette og tunge dieselmotorer, og er like bra for gamle som for nye motorer.

Lagring

All diesel skal lagres i cisterner som er godkjente for lagring. For å sikre at produktkvaliteten ikke forringes, skal det ikke brukes lysgjennomtrengelige cisterner. Ved lagring av diesel er det viktig å utføre regelmessig vannkontroll i cisternen for å redusere risikoen for vekst av mikroorganismer.

Helse, miljø og sikkerhet

Se sikkerhetsdatablad.

Spesifikasjoner

NS-EN590

Artikkelkode

09614 (sommer)
09606 (vinter)
09607 (vår/høst)
17700

Sommer: 1. april til 15. september.
vår/høst: 1. mars til 31. mars, og 16. september til 31. oktober
vinter: 1. november til 28. februar.

Hvis ikke annet er avtalt, vil temperateregenskapene ut fra hoved-terminal følge denne tabell +/- 14 dager.

Preem Norge AS

Besøksadresse: Lysaker Torg 6 (4 etasje), 1366 Lysaker
Hjemmeside: www.preem.no

Kundeservice

E-post: kundeservice@preem.no
telefon: 04211 eller 04200

Revidert: 29.09.2019



Preem Diesel

Egenskap	Enhet	Krav
Cetantall	-	min 51,0
Densitet ved 15°C	kg/m ³	820,0 – 845,0 800,0 – 840,0*
Svovelinhold (masseinhold)	mg/kg	maks 10,0
Flammepunkt	°C	>55,0
Viskositet ved 40°C	mm ² /s (cSt)	2,00 – 4,50 1,50 – 4,00*
Destillering: temp ved 95 % destillat	°C	maks 360 maks 340*
Blokkeringspunkt (CFPP): - sommer - vår/høst - vinter	°C	maks -11 maks -24 maks -32
Tåkepunkt (Cloud point): - sommer - vår/høst - vinter	°C	maks 0 maks -15 maks -22

*Grenser for Preem Diesel av vinterkvalitet

Preem Norge AS

Besøksadresse: Lysaker Torg 6 (4 etasje), 1366 Lysaker
Hjemmeside: www.preem.no

Kundeservice

E-post: kundeservice@preem.no
telefon: 04211 eller 04200

Revidert: 29.09.2019