



Anleggsgdiesel - Sandefjord

Farget

Produktbeskrivelse

Anleggsgdiesel består av 100 % diesel i henhold NS-EN 590. Produktet er farget og tilsatt sporstoff i henhold til norske myndigheters krav.

Fordeler

Strengere krav til kjøretøyenes avgassutslipp stiller krav til en velfungerende motor. Anleggsgdiesel inneholder Preems multifunksjonsadditiv ACP. Additivet inneholder rengjørende tilsetninger som motvirker dannelse av belegg i innsprøytingssystemet og beskytter drivstoffsystemet mot rust. En ren motor gir optimal forbrenning, som bidrar til å redusere miljøskadelige utslipp. ACP additivet forventes gi lavere drivstofforbruk sammenliknet med diesel uten ACP additiv og kan bidra til å forlenge motorens levetid.

Anleggsgdiesel er tilsatt smørende additiv som minimerer slitasje i drivstoffsystemet.

Bruksområder

Anleggsgdiesel passer for både lette og tunge dieselmotorer, og for gamle såvel som for nye motorer. Produktet benyttes som drivstoff i maskiner, aggregat og kjøretøy som kan benytte farget diesel (avgiftsfri diesel).

Lagring

All diesel skal lagres i cisterner som er godkjente for lagring. For å sikre at produktkvaliteten ikke forringes, skal det ikke brukes lysgjennomtrengelige cisterner. Ved lagring av dieseldrivstoff er det viktig å utføre regelmessig vannkontroll i cisternen for å redusere risikoen for vekst av mikroorganismer.

Helse, miljø og sikkerhet

Se sikkerhetsdatablad

Spesifikasjoner

- NS-EN 590

Artikkelkode

- 09611 (sommer)
- 09612 (vinter)
- 09613 (vår/høst)



Anleggsdiesel - Sandefjord

Egenskap	Enhet	Krav i henhold til NS-EN 590
Cetantall	-	min 51,0
Densitet ved 15 °C	kg/m ³	820,0 - 845,0 800,0 – 840*
Svovelinhold (masseinnhold)	mg/kg	maks 10,0
Flammepunkt	°C	>55,0
Viskositet ved 40 °C	mm ² /s (cSt)	2,00 - 4,50 1,50 - 4,00*
Destillering:		
Temp ved 95 % destillat	°C	maks 360 maks 340*
Blokkeringspunkt (CFPP) sommer vår/høst vinter	°C	maks -11 maks -24 maks -32
Tåkepunkt (Cloud Point) sommer vår/høst vinter	°C	maks 0 maks -15 maks -22

* Grenser for Anleggsdiesel av vinterkvalitet