



Marine Gassolje

1000 ppm

Produktbeskrivelse

Marine Gassolje 1000 ppm et lett destillat tilsatt markør og fargestoff etter myndighetenes krav til produkter med lav avgiftssats.

Fordeler

Produktet gir god funksjon og reduserer utslipp av SOx.

Bruksområder

Marine Gassolje 1000 ppm anvendes som drivstoff i marine dieselmotorer der det er tillatt å benytte drivstoff med lav avgiftssats.

Lagring

Lagring av produktet skal kun gjøres i tanker som er godkjente for lagring. For å sikre at produktkvaliteten ikke forringes, skal det ikke brukes lysgjennomtrengelige tanker. Ved lagring er det viktig å utføre regelmessig vannkontroll i tanken for å redusere risikoen for vekst av mikroorganismer.

Helse, miljø og sikkerhet

Se sikkerhetsdatablad

Spesifikasjoner

- Norsk Bransjestandard for Petroleumsprodukter, Marine Gassolje.
- ISO 8217, DMA

Artikkelkode

- 21300



Marine Gassolje 1000 ppm

Egenskap	Enhet	Krav
Densitet v/15 °C	kg/m ³	maks 860
Viskositet v/40 °C	mm ² /s (cSt)	2,0 - 4,0
Svovelinhold	vekt %	maks 0,1
Flammepunkt	°C	min 60*
Cetanindeks		min 45
Overdestillert v/350 °C	volum %	min 85
Tåkepunkt (Cloud Point)	°C	maks 0
Blokkeringspunkt (CFPP)	°C	maks -11
Koksrest (Ramsbottom 10 vol%)	Masse %	maks 0,2

* Internasjonalt krav.